
Reinigung von Dura-Bright®-Rädern







Reinigung NUR Dura-Bright®!



Lassen Sie die Räder unter 35° C abkühlen. Entfernen Sie die Radmutterabdeckungen.



Spülen Sie das Rad mit Wasser ab, um Kratzer und Erosion zu vermeiden.



Mischen Sie Wasser mit einem milden Reinigungsmittel oder verwenden Sie Dura-Bright® Wheel Wash unverdünnt.



Reinigen Sie das Rad mit einer weichen Bürste.



Spülen Sie das Rad ab.

Vorher Nachher



Sehen Sie sich die Videoanleitungen





Dura-Bright® Wheel Wash

· Hilft, die Bildung von Bremsstaubablagerungen zu verhindern


Keine Gefahr der Beschädigung der Räder durch aggressive Chemikalien

Kein Verdünnen erforderlich

Geeignet für alle Dura-Bright®-Generationen

· Wirtschaftlich im Einsatz







Reinigung von LvL ONE[®], polierte und gebürstete Räder







LvL ONE, poliert, gebürstet

1



Spülen Sie das Rad mit Wasser, um Kratzer und Erosion zu vermeiden. Vorzugsweise mit einem Hochdruckreiniger. 2



ALclean in einen Eimer geben und mit 1, 2 oder 3 Teilen Wasser verdünnen.

3. # = ₩ 2. # = ₩+₩ 3. # = ₩+₩₩ 4. # = ₩+₩₩

Empfohlene Dosierungen:

- 1. für schwierige Stellen
- 2. bei mittlerer Verschmutzung
- 3. für den regelmäßigen Gebrauch
- 4. für häufigen Gebrauch

4.



ALclean vorsichtig auf die Räder bürsten.

5.



Mit klarem Wasser abspülen. Diese Schritte bei Bedarf wiederholen.

6.



Die Räder abtrocknen.

LvL ONE® und polierte Räder

7.



Anschließend eine kleine Menge Alpolish auftragen. 8.



Mit einem feuchten Tuch gleichmäßig auf den Rädern verteilen und polieren.





Schritte 7 und 8 abschnittsweise wiederholen, um ein Austrocknen zu verhindern.

Alcoa® Wheels Räderreinigungsprodukte

ALclean

- Entfernt Oxidation, Scheibenbremsstaub, Salzablagerungen und allgemeine Verschmutzungen
- Geeignet für gebürstete, LvL ONE® und spiegelpolierte Oberflächen

ALpolish

- Stellt den Glanz der spiegelpolierten und der LvL ONE®-Oberfläche wieder her
- Anwendung nach der Reinigung mit ALclean

ALbrush2

 Eine hochwertige Bürste mit einer Gummikante zum Schutz der Räder vor Beschädigungen während der Reinigung





